

Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Ściemniacz obrotowy 2-przewodowy - kolor czarny

REF. 863552B | EAN. 3414972879750

27.33.11.0

www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Ściemniacz obrotowy bez zacisku neutralnego z serii Niloe Step umożliwia zmianę intensywności oświetlenia za pomocą obrotowego pokręćła, tworząc odpowiedni nastrój. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność. System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - czarny matowy.

Produkt +

Korzyści

- stopień ochrony IP20- ekologiczny mechanizm - kompatybilność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step- smukły, nowoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm- kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Sposób działania	Pokręćło/przycisk
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Sterowanie przez Bluetooth	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Tak
Ściemniacz szeregowy	Nie
Rodzaj obciążenia	Uniwersalny
Wejście modułów dodatkowych	Nie

Odporność uderowa	IK04
Napięcie znamionowe (Min-Max)	100-240 V
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Znamionowe obciążenie rezystancyjne (Min-Max)	5-300 W
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Przekrój żyły (Min-Max)	1-2.5 mm ²
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	52 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	35 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie

Pamięć poziomu jasności	Tak
Do zastosowania z przyciskiem	Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności	Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /- śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9017
Stopień ochrony (IP)	IP20

Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Głębokość wbudowania	31.9 mm
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Obowiązkowy neutralny	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Test warunków skrajnych (1000V)	Nie
Model antybakteryjny	Nie
Przekrój zacisków (Min-Max)	1-2.5 mm ²
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Średnica otworu montażowego (Min-Max)	60-60 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

-  F04518EN-01.pdf | PDF (1.02Mo)
-  LE15269AA.pdf | PDF (2.21Mo)