

Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Gniazdo RJ45 kategoria 5e FTP - kolor czarny

REF. 863557B | EAN. 3414972875950

27.33.13.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Gniazdo RJ45 kategoria 5e FTP z serii Niloe Step służy do podłączenia urządzenia (komputer, drukarka) do sieci lokalnej (router ISP, switch). Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność. System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - czarny matowy.

Produkt +

Korzyści

- stopień ochrony IP20- ekologiczny mechanizm - kompatybilność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step- smukły, nowoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm- kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Montaż natynkowy	Nie
Montaż podtynkowy	Tak
Kanał instalacyjny	Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy	Nie
Sposób mocowania	Inne
Konfiguracja elementów	Plakietka centralna
Rodzaj złącza wtykowego	RJ45 8(8)
Z gniazdami/złączami	Nie
Do liczby gniazd/złączy	1
Kategoria	5E
Kolor	Czarny

Z rezystorem końcowym	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Kodowane mechanicznie	Nie
Kodowanie kolorem	Tak
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	31.2 mm
Głębokość wbudowania	20.2 mm
Odporność uderowa	IK04
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-10-70 °C

Numer RAL	9017
Typ połączenia	Zacisk nożowy IDC
Gniazda ekranowane	Nie
Obudowa ekranowana	Nie
Odizolowane połączenia uziemiające	Nie
Z polem tekstowym	Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych	Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający	Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego	Klips
Kierunek wylotu	Prosty
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Średnica otworu montażowego (Min-Max)	58-58 mm
Maksymalna średnica kabla wejściowego	58 mm
Typ przepustu	Nie dotyczy
Rozstaw punktów mocowania - w pionie (Min-Max)	60-60 mm
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie (Min-Max)	60-60 mm
Uchwyt na kabel	Nie dotyczy

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

 [LE15270AA.pdf](#) | PDF (6.79Mo)

 [F04532EN-01.pdf](#) | PDF (1.54Mo)