

1,000 V WKRTAK SPECJALNY VDE, PROFIL KOMBINOWANY, PH FL 2 X 100 MM

Numer artykułu: 117758

Wkrтак VDE z izolacją 1000 V zgodny z norm IEC 60900, klasyfikacja VDE 0682, cz 201, testowany w kąpieli wodnej pod napięciem testowym 10 000 V. Specjalny wkrтак z profilem kombinowanym do wkręcania wkrętów z rowkiem i krzyakiem w instalacjach elektrycznych, np. listwach zaciskowych. Wersja: PH FL2 x 100 mm, długość całkowita 215 mm

Długość (mm) 215 mm

Szerokość (mm) 34 mm

Wysokość (mm) 34 mm

Waga (kg) 0,079 kg



Atrybut	Wartość
Wykonanie	gerade
Izolowany	Tak
Konstrukcja uchwytu	2-Komponenten
Waga	74 g
Izolacja ochronna 1000 V	Nie
Testowane przez VDE	Tak
Całkowita długość	195 mm
Rozmiar	2
System śrubowy	PlusMinus
Materiał uchwytu	Kunststoff
Średnica ostrza	8.6 mm
Długość ostrza	100 mm
Wersja z niską iskrą	Nie
Antymagnetyczny	Nie
Obrotowa nasadka	Nie
Wersja z trzpieniem	rund
Materiał ostrza	Chrom-Vanadium-Stahl
Ostrze zabezpieczające powierzchnię	sonstige
Precyzyjna konstrukcja	Nie
Urządzenie zaciskowe	Nie
Z nasadką uderową	Nie
Szerokość w poprzek płaskowników (napęd kwadratowy)	- mm
	- mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Szerokość w poprzek płaskowników
(sześciokąt napędowy)

GTIN: 4021103177587

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de