

WIERTO UDAROWE SDS-PLUS CIMCO, Ø 6,5 MM, DUGO CAKOWITA 160 MM
Numer artykułu: 208618

Wierło udarowe Cimco SDS-Plus z krawdziami tnącymi z wglików spiekanych, do wszystkich zastosowań w betonie i kamieniu (beton, gazobeton/YTONG, kamień murowy z cegły wapienno-piaskowej), certyfikowane przez Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) zgodnie z wymogami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), pasuje do wszystkich maszyn z uchwytem SDS-Plus. Wykonanie: Ø-6,5 mm; długość całkowita: 160; długość spirali: 100



Długość (mm) 190 mm
Szerokość (mm) 12 mm
Wysokość (mm) 12 mm
Waga (kg) 0,042 kg

Atrybut	Wartość
Nadaje się do stali	Nie
Nadaje się do stali nierdzewnej	Nie
Nadaje się do plastiku	Nie
Całkowita długość	160 mm
Z wiertłem centrującym	Nie
Wierło kręte	Nie
Oś przelotowa z płaskim końcem	Nie
Nadaje się do ceramiki	Nie
Nadaje się do szkła	Nie
System nagrywania	SDS-plus
Nadaje się do metali nieżelaznych	Nie
Średnica wiertła	6.5 mm
Z szybkozłączką	Tak
Liczba krawędzi tnących	2
Z kanałem chłodzącym	Nie
Nadaje się do płytek	Nie
Wiertarka dwustronna	Nie
Długość krawędzi tnącej	95 mm
Nadaje się do betonu	Tak
Nadaje się do kamienia	Tak
Nadaje się do żeliwa	Nie
Nadaje się do drewna	Nie

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Średnica trzpienia	10 mm
Nadaje się do wiercenia	Nie
Kierunek cięcia	rechts
Materiał tnący	HM
Kształt trzpienia	zylindrisch
Kąt końcówki	- °
Średnica wiertła centrującego	- mm

GTIN: 4021104086185

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de