

# Zasilacze LED LED Power Supply



LZT040



LZR04024



LZT041



LZT04124

Ochrona przepięciowa / Input surge: brak / none

Zimny start V AC / Cold start V AC: 1 s (wejście 230 V,  $I_o = 100\%$ ) / 1 s (input 230 V,  $I_o = 100\%$ )

Regulacja napięcia wyjściowego / Output voltage adjustment: brak / none

Sprawność / Efficiency: 80–85%

Czas podtrzymania / Keep time: 20 ms (wejście 230 V,  $I_o = 100\%$ ) / 20 ms (input 230 V,  $I_o = 100\%$ )

Zabezpieczenie przeciążeniowe / Overload protection: 120–150%

Zabezpieczenie nadnapięciowe / Over-voltage protection: 105–150%

Wytrzymałość izolacji [P–S] / Insulation strength [P–S]: 1500 VAC / 1 min

Wytrzymałość izolacji [P–C] / Insulation strength [P–C]: 1500 VAC / 1 min

Wytrzymałość izolacji [S–C] / Insulation strength [S–C]: 500 VAC / 1 min

| INDEKS<br>(Index) | KOD EAN<br>(EAN Code) | MOC<br>(Power) | NATĘŻENIE PRĄDU<br>(Current) | NAPIĘCIE<br>(Voltage) | IP   | WYMIARY<br>(Dimensions) |
|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|
| LZT040            | 5901087220150         | 150W           | 12.50A                       | 12V                   | IP20 | 195x49x33mm             |
| LZT041            | 5901087220167         | 200W           | 16.50A                       | 12V                   | IP20 | 195x49x33mm             |
| LZT04024          | 5901087220174         | 150W           | 6.25A                        | 24V                   | IP20 | 195x49x33mm             |
| LZT04124          | 5901087220181         | 200W           | 8.33A                        | 24V                   | IP20 | 195x49x33mm             |