



## PUSZK LEGRAND

### BATIBOX PUSZKA PODWÓJNA PRZELOTOWA DO KARTON-GIPSU 40 MM

REF. 080042 | EAN. 3245060800420

## Parametry techniczne

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Sposób montażu</b>                    | Do ścian pustych      |
| <b>Model/kształt/forma</b>               | Owalny                |
| <b>Rodzaj budowy</b>                     | Puszka osprzętowa     |
| <b>Model</b>                             | Podwójny              |
| <b>Wyposażenie</b>                       | Brak                  |
| <b>Średnica</b>                          | 67mm                  |
| <b>Długość</b>                           | 142mm                 |
| <b>Szerokość</b>                         | 72.8mm                |
| <b>Głębokość wewnętrzna</b>              | 40mm                  |
| <b>Liczba wkładów osprzętowych</b>       | 5                     |
| <b>Montaż urządzenia elektrycznego</b>   | Śrubowy lub rozporowy |
| <b>Ze śrubami</b>                        | Tak                   |
| <b>Do rur o średnicy</b>                 | Inne                  |
| <b>Do przewodów o średnicy (min-max)</b> | 16-25mm               |
| <b>Blokada rury</b>                      | Nie                   |
| <b>Wpusty z tyłu</b>                     | Tak                   |
| <b>Liczba wpustów</b>                    | 6                     |
| <b>Materiał</b>                          | Tworzywo sztuczne     |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Bezhalogenowe</b>                       | Tak         |
| <b>Zabezpieczenie powierzchni</b>          | Stan surowy |
| <b>Kolor</b>                               | Żółty       |
| <b>Stopień ochrony (ip)</b>                | IP20        |
| <b>Wykonanie/rodzaj pokrywy</b>            | Brak        |
| <b>Sposób mocowania pokrywy</b>            | Inne        |
| <b>Plombowane</b>                          | Nie         |
| <b>Podtrzymanie funkcji</b>                | Brak        |
| <b>Z ekranowaniem</b>                      | Nie         |
| <b>Wiatroszczelne</b>                      | Nie         |
| <b>Liczba biegunów na zacisk</b>           | 0           |
| <b>Stała pozycja zacisku</b>               | Nie         |
| <b>Zaczep/hak do montażu oświetlenia</b>   | Nie         |
| <b>Króciec</b>                             | Brak        |
| <b>Odporność udarowa</b>                   | IK04        |
| <b>Zakres temperatury pracy</b>            | -5-40°C     |
| <b>Temperatura magazynowania (min-max)</b> | -5-60°C     |