


NILO2 LEGRAND
**NILOE - GNIAZDO 2P+Z 16 A Z PRZESŁONĄ
AUTOMATYCZNE ZACISKI SPRĘŻYNOWE
KREMOWE**

REF. 664636 | EAN. 3245066646367

Parametry techniczne

Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Jednocześnie rozłączany biegun n	Nie
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Assembly arrangement	Element podstawowy z centralną plaketką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów usb-a	0
Liczba portów usb-c	0
Liczba gniazd	1
Gniazda z izolacją fazową	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak

Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Beżowy
Numer rał (zbliżony)	1013
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzebieciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie

Parametry techniczne

Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie	Szerokość osprzętu	76mm
Zasilanie specjalne	Brak	Wysokość osprzętu	76mm
Sposób montażu	Montaż podtynkowy	Głębokość osprzętu	41mm
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /- śrubowy	Kompatybilny z apple homekit	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne	Kompatybilny z amazon alexa	Nie
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne	Kompatybilny z asystentem google	Nie
Bezhalogenowe	Tak	Z obsługą ifttt	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy	Z repeaterem wlan	Nie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący	Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Model antybakteryjny	Nie	Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z vde	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Tak	Głębokość wbudowania	31mm
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie	Zakres temperatury pracy	-5-35°C
Kolor elementu przełączającego	Beżowy	Temperatura magazynowania (min-max)	-5-35°C
Obrócona wkładka centralna	Nie	Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	16A	Zasilanie	Nie
Napięcie znamionowe	250V	Rodzaj kabla do podłączenia	Sztywny
Zakres częstotliwości	50-60Hz	Przekrój żyły	2.5-2.5mm ²
Stopień ochrony (ip)	IP31	Uchwyt na kabel	Inne
Odporność udarowa	IK04	Podłączony obiekt	Nie