



NTM LEGRAND

CELIANE WITH NETATMO ZESTAW STARTOWY DO INSTALACJI CONNECTED: GNIAZDO CONTROL I ŁĄCZNIK WYJŚCIE/POWRÓT - TYTANOWY

REF. 067770 | EAN. 3414971015777

Parametry techniczne

System magistralny knx	Nie
System magistralny knx z transmisją radiową	Nie
System magistralny funkbus (radiowy)	Tak
System magistralny lon	Nie
System magistralny powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Zigbee
Model	Interfejsy wielofunkcyjne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Tak
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Maks. liczba urządzeń na kanał	100
Ochrona przeciwdemontażowa	Tak
Ze wskaźnikiem led	Nie
Aktualizowany	Tak
Zakres napięcia pracy (min-max)	230-250V
Rodzaj napięcia	AC
Protokół	TCP/IP
Zależny od dostawcy	Nie
Wizualizacja	Tak

Serwer web	Nie
Interfejs radiowy	Tak
Interfejs ir	Nie
Stopień ochrony (ip)	IP40
Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy	5-45°C
Temperatura magazynowania (min-max)	0-45°C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Rodzaj obciążenia	Nie dotyczy
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy, Kabel
Przekrój zacisków (min-max)	0.75-2.5mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Złącze usb	Nie
Zawiera baterię i/lub akumulator	Tak
Adresowalne	Nie
Oznaczenie iec	CR2032

Parametry techniczne

Bateria lub akumulator	Bateria
Rodzaj/technologia akumulatora	Lit
Numer pack1	1
Liczba baterii	1
Waga elementu jednostkowego	3g
Pack1 lokalizacja	Produkt zawiera baterię
Typ regulacji	Przenośny (format standardowy)
Podłączony obiekt	Tak
Rodzaj sterowania	Wifi network 2.4G, Zigbee
Sklep z aplikacjami do pobrania	App Store, Google Play Store

Sposób programowania	Aplikacje na smartfony
Sterowanie głosowe	Tak
Programowalny	Tak
Interoperacyjność protokołów	Tak
Połączenie z internetem	Tak
Kompatybilni asystenci głosowi	Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri
Nazwa aplikacji	Home + Control
Funkcja używania produktu	Oprogramowanie urządzeń "connected"
Zużycie w trybie czuwania	7.2mA