



HELMO LEGRAND

PRZEDŁUŻACZ STANDARD 5X2P+Z, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM² - BIAŁY/JASNOSZARY

REF. 049480 | EAN. 3414971943827

Parametry techniczne

| | |
|--|------|
| Kształt korpusu | Inne |
| Liczba gniazdek cee 7/1 (bez styku ochronnego) | 0 |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym cee 7/3 (typ f) | 0 |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym cee 7/5 (typ e) | 5 |
| Liczba gniazd euro | 0 |
| Liczba gniazd niskotemperaturowych | 0 |
| Liczba gniazd w standardzie brytyjskim bs 1363 | 0 |
| Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ k) | 0 |
| Liczba gniazd typu bipasso (włochy) | 0 |
| Liczba gniazd typu p11 (włochy) | 0 |
| Liczba gniazd typu p17 (włochy) | 0 |
| Liczba gniazd typu p30 (włochy) | 0 |
| Liczba gniazd typu nema | 0 |

| | |
|--|-----|
| Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) | 0 |
| Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) | 0 |
| Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) | 0 |
| Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) | 0 |
| Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów) | 0 |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak |
| Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
| Wyłącznik różnicowoprądowy | Nie |
| Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy | Nie |
| Liczba innych gniazd | 0 |
| Liczba złączy usb | 0 |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym | Nie |
| Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |

Parametry techniczne

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|
| Ochrona nadprądowa | Nie | Z wtykiem bezpośrednim (bez kabla) | Nie |
| Prąd znamionowy | 16A | Obrócona wkładka centralna | Tak |
| Maksymalna moc obciążenia | 3680W | Oznaczenie nema | Brak |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 1mm ² | Zakres temperatury pracy | -5-35°C |
| Z pokrywą | Nie | Kompatybilny z apple homekit | Nie |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | Kompatybilny z asystentem google | Nie |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne | Kompatybilny z amazon alexa | Nie |
| Bezhalogenowe | Tak | Z obsługą ifttt | Nie |
| Model antybakteryjny | Nie | Szerokość | 55mm |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy | Wysokość | 38mm |
| Wykończenie powierzchni | Matowy | Głębokość | 253mm |
| Kolor | Biały | Temperatura magazynowania (min-max) | -15-70°C |
| Numer ral (zbliżony) | 9003 | Rodzaj napięcia | AC |
| Przezroczysty | Nie | Napięcie znamionowe | 220-250V |
| Stopień ochrony (ip) | IP20 | Obowiązkowy neutralny | Tak |
| Odporność udarowa | IK04 | Typ połączenia | Nie dotyczy |
| Rodzaj podłączenia sieciowego | Wtyczka ze stykiem ochronnym CEE 7/4 (typ F) | Sposób montażu | Nie dotyczy |
| Długość przewodu zasilającego | 1.5m | Podłączony obiekt | Nie |
| Rodzaj wtyku | Kątowy | | |