



Parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	1
Szerokość wyrażona liczbą modułów	18
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Zamknięty
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie
Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	85mm
Wysokość wbudowania	248mm
Szerokość wbudowania	436mm
Głębokość wewnętrzna	85mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak

PRAC3 LEGRAND ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX3 1 X 18 Z DRZWIAMI BIAŁYMI

REF. 401766 | EAN. 3414970336170

Rozdzielnica Practibox 3 o 18 modułów przeznaczona do ścian pełnych i pustych. Funkcjonalność, elegancja i ultrapłaska budowa oraz białe drzwi zapewniają doskonałe komponowanie się z każdym wnętrzem.

Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak
Szyna din	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Kolor	Biały
Wykonanie zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej emc	Nie
Numer rał	9003
Stopień ochrony (ip)	IP40
Wysokość	288mm
Szerokość	493mm
Głębokość	105mm
Pojemność obudowy	18
Odporność udarowa	IK07
Zakres temperatury pracy	-10-60°C
Temperatura magazynowania (min-max)	-20-70°C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie

Opis

Rozdzielnica Practibox 3 o 18 modułach przeznaczona do ścian pełnych i pustych. Funkcjonalność, elegancja i ultrapiaska budowa oraz białe drzwi zapewniają doskonałe komponowanie się z każdym wnętrzem.

Charakterystyka produktu

- Seria Practibox 3, która jest gwarancją wysokiej jakości asortymentu zgodnego z normami IEC 60670-24 i IEC 62208 oraz pozwala na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC 61439-3.
- Rozdzielnica wnekowa Practibox 3 do ścian pełnych (beton, cegła) i pustych (drewno, karton-gips) wykonana z tworzywa sztucznego. Stopień ochrony: IP40 i IK07 z drzwiami (ochrona przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 1 mm i odporność na uderzenia). Odporność na żar: 850°C.
- Obudowa i drzwi odwracalne, co umożliwia otwieranie w lewo lub w prawo. Kąt otwarcia drzwi do 180°.

