



Parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	2
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Z otworem
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Tak
Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	72mm
Wysokość wbudowania	381mm
Szerokość wbudowania	324mm
Głębokość wewnętrzna	72mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak

PRACS LEGRAND

ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX S 2X12 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI, DO ŚCIAN PEŁNYCH

REF. 135372 | EAN. 3414971344846

Rozdzielnica Practibox S o 24 modułach przeznaczona do ścian pełnych. Nowoczesny design oraz drzwi przezroczyste (dymne) zapewniają harmonijne komponowanie się z każdym wnętrzem.

Szyna din	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Kolor	Biały
Wykonanie zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej emc	Nie
Numer rał	9003
Stopień ochrony (ip)	IP40
Wysokość	385mm
Szerokość	328mm
Głębokość	103mm
Pojemność obudowy	24
Odporność udarowa	IK07
Zakres temperatury pracy	-10-40°C
Temperatura magazynowania (min-max)	-20-70°C
Bezhalogenowe	Nie
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie

Opis

Rozdzielnica Practibox S o 24 modułach przeznaczona do ścian pełnych. Nowoczesny design oraz drzwi przezroczyste (dymne) zapewniają harmonijne komponowanie się z każdym wnętrzem.

Charakterystyka produktu

- Dostarczana z osłoną, drzwiami, konstrukcją wsporczą i wspornikiem montażowym oraz zestawem montażowym do ścian pustych. Wyposażona w listwy przyłączeniowe N + PE.
- Seria Practibox S, która jest gwarancją wysokiej jakości asortymentu zgodnego z normą IEC 60670-24 i pozwala na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC 61439-3.
- Rozdzielnica wnekowa do ścian pustych (drewno, karton-gips) wykonana z materiału izolacyjnego (tworzywo sztuczne). Stopień ochrony: IP40 i IK07 (ochrona przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 1 mm i odporność na uderzenia). Odporność na żar: 850°C.
- Obudowa i drzwi odwracalne, co umożliwia otwieranie w lewo lub w prawo. Kąt otwarcia drzwi do 180°.
- Możliwość łączenia rozdzielnic za pomocą dedykowanego zestawu (nr ref. 134102) i blokady zamkiem z kluczem (nr ref. 134100). Różne rodzaje listew przyłączeniowych są dostępne jako wyposażenie dodatkowe, co pozwala na dostosowanie rozdzielnic do potrzeb (nr ref. 1348xx).

