


**VALIF LEGRAND**
**VALENA LIFE ZACISKI ŚRUBOWE ALUMINIUM**

REF. 753324 | EAN. 3414970457448

**Parametry techniczne**

<b>Model</b>	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)
<b>Jednocześnie rozłączany biegun n</b>	Nie
<b>Styk ochronny</b>	Inne
<b>Liczba aktywnych styków (okrągłych)</b>	2
<b>Liczba aktywnych styków (płaskich)</b>	0
<b>Liczba aktywnych styków (kwadratowych)</b>	0
<b>Assembly arrangement</b>	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
<b>Z lampką sygnalizacyjną</b>	Nie
<b>Liczba portów usb-a</b>	0
<b>Liczba portów usb-c</b>	0
<b>Liczba gniazd</b>	1
<b>Gniazda z izolacją fazową</b>	Nie
<b>Liczba modułów (dla systemów modułowych)</b>	2
<b>Liczba gniazd z przełącznikiem</b>	0
<b>Liczba faz</b>	1

<b>Nadruk/symbol</b>	Brak
<b>Typ połączenia</b>	Zacisk śrubowy
<b>Z pokrywą uchylną</b>	Nie
<b>Z zabezpieczeniem przed dziećmi</b>	Tak
<b>Miejsce na etykietę/oznaczenie</b>	Nie
<b>Kolor</b>	Aluminium
<b>Numer ral (zbliżony)</b>	7040
<b>Kolor metaliczny</b>	Nie
<b>Przezroczysty</b>	Nie
<b>Model zamykany</b>	Nie
<b>Z mechanizmem wyrzutu wtyczki</b>	Nie
<b>Izolowane</b>	Nie
<b>Z oświetleniem funkcyjnym</b>	Nie
<b>Z ochroną przeciwprzepięciową</b>	Nie
<b>Ochrona przed prądem przetężeniowym</b>	Nie

## Parametry techniczne

Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie	Szerokość osprzętu	74.7mm
Zasilanie specjalne	Brak	Wysokość osprzętu	74.7mm
Sposób montażu	Montaż podtynkowy	Głębokość osprzętu	39.6mm
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /- śrubowy	Kompatybilny z apple homekit	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne	Kompatybilny z amazon alexa	Nie
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne	Kompatybilny z asystentem google	Nie
Bezhalogenowe	Tak	Z obsługą ifttt	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie	Z repeaterem wlan	Nie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący	Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Model antybakteryjny	Nie	Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z vde	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Tak	Głębokość wbudowania	29mm
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie	Zakres temperatury pracy	-5-35°C
Kolor elementu przełączającego	Aluminium	Temperatura magazynowania (min-max)	-5-35°C
Obrócona wkładka centralna	Nie	Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	16A	Zasilanie	Nie
Napięcie znamionowe	250V	Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Zakres częstotliwości	50-60Hz	Przekrój żyły	6-6mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony (ip)	IP20	Uchwyt na kabel	Inne
Odporność udarowa	IK04	Podłączony obiekt	Nie