


NSTEP LEGRAND
**NILOE STEP - GNIAZDO ZASILAJĄCE 2P+Z,
ZACISKI ŚRUBOWE, BEZ PRZESŁONY
STYKÓW - KOLOR BIAŁY**

REF. 863130 | EAN. 3414971834729

Parametry techniczne

Model	Ze stykiem ochronnym (boleć)
Jednocześnie rozłączany biegun n	Nie
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Assembly arrangement	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów usb-a	0
Liczba portów usb-c	0
Liczba gniazd	1
Gniazda z izolacją fazową	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Biały
Numer ral (zbliżony)	9003
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzebieciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie

Parametry techniczne

Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie	Głębokość osprzętu	40.9mm
Zasilanie specjalne	Brak	Min. głębokość puszki montażowej	30.9mm
Sposób montażu	Montaż podtynkowy	Kompatybilny z apple homekit	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /- śrubowy	Kompatybilny z amazon alexa	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne	Kompatybilny z asystentem google	Nie
Gatunek materiału	Inne	Z obsługą ifttt	Nie
Bezhalogenowe	Tak	Z repeaterem wlan	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy	Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Wykończenie powierzchni	Matowy	Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z vde	Nie
Model antybakteryjny	Nie	Głębokość wbudowania	30.9mm
Z funkcją pętli (loop through)	Nie	Zakres temperatury pracy	-5-40°C
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie	Temperatura magazynowania (min-max)	-10-70°C
Kolor elementu przełączającego	Biały	Rodzaj napięcia	AC
Obrócona wkładka centralna	Nie	Zasilanie	Nie
Prąd znamionowy	16A	Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Napięcie znamionowe	250V	Z okablowaniem	Nie
Zakres częstotliwości	50-60Hz	Przekrój zacisków (min-max)	1.5-2.5mm ²
Stopień ochrony (ip)	IP20	Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Odporność udarowa	IK04	Średnica otworu montażowego (min-max)	60-60mm
Szerokość osprzętu	75.8mm	Uchwyt na kabel	Nie dotyczy
Wysokość osprzętu	75.8mm	Podłączony obiekt	Nie