



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Gniazdo zasilające 2P+Z z USB typu C umieszczonym w plakietce, zaciski automatyczne, z przesłoną- kolor czarny

REF. 863538 | EAN. 3414971841994

Parametry techniczne

Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Jednocześnie rozłączany biegun n	Nie
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Assembly arrangement	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów usb-a	0
Liczba portów usb-c	1
Liczba gniazd	1
Gniazda z izolacją fazową	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak

Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Czarny
Numer ral (zbliżony)	9017
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzebieciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie

Parametry techniczne

Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie	Min. głębokość puszki montażowej	35mm
Zasilanie specjalne	Brak	Kompatybilny z apple homekit	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy	Kompatybilny z amazon alexa	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /- śrubowy	Kompatybilny z asystentem google	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne	Z obsługą ifttt	Nie
Gatunek materiału	Inne	Z repeaterem wlan	Nie
Bezhalogenowe	Tak	Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy	Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z vde	Nie
Wykończenie powierzchni	Matowy	Głębokość wbudowania	31.3mm
Model antybakteryjny	Nie	Zakres temperatury pracy	5-35°C
Z funkcją pętli (loop through)	Nie	Temperatura magazynowania (min-max)	-10-70°C
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie	Rodzaj napięcia	AC
Kolor elementu przełączającego	Czarny	Zasilanie	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie	Moc wyjściowa portu usb	7.5W
Prąd znamionowy	16A	Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Napięcie znamionowe	250V	Z okablowaniem	Nie
Zakres częstotliwości	50-60Hz	Przekrój zacisków (min-max)	1.5-2.5mm ²
Stopień ochrony (ip)	IP40	Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Odporność udarowa	IK04	Średnica otworu montażowego (min-max)	60-60mm
Szerokość osprzętu	76mm	Uchwyt na kabel	Nie dotyczy
Wysokość osprzętu	76mm	Podłączony obiekt	Nie
Głębokość osprzętu	41.5mm		

Zalety

Zalety użytkowania

- - stopień ochrony IP20- ekologiczny mechanizm
- kompatybilność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step- smukły, nowoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm- kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

