



## SUNO2 LEGRAND PODWÓJNA PUSZKA NATYNKOWA, BIAŁY

REF. 721195 | EAN. 3414972039987

### Parametry techniczne

<b>Assembly arrangement</b>	Puszka do montażu natynkowego
<b>Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego</b>	Nie
<b>Liczba modułów (dla systemów modułowych)</b>	2
<b>Liczba jednostek</b>	1
<b>Kierunek montażu</b>	Poziomy i pionowy
<b>Model/kształt/forma</b>	Prostokątny
<b>Model stołowy</b>	Nie
<b>Materiał</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Gatunek materiału</b>	Tworzywo termoplastyczne
<b>Bezhalogenowe</b>	Tak
<b>Zabezpieczenie powierzchni</b>	Stan surowy
<b>Wykończenie powierzchni</b>	Błyszczący
<b>Kolor</b>	Biały
<b>Numer ral (zbliżony)</b>	9003
<b>Przezroczysty</b>	Nie
<b>Z ramką osłaniającą</b>	Nie
<b>Montaż na korytku krzyżowym</b>	Nie

<b>Z kołnierzem wprowadzającym</b>	Tak
<b>Z wejściem kablowym</b>	Tak
<b>Dławik kablowy z gwintem</b>	Nie
<b>Z wejściem na rurkę instalacyjną</b>	Tak
<b>Wpusty z tyłu</b>	Tak
<b>Liczba wpustów</b>	5
<b>Liczba zacisków uziemiających</b>	0
<b>Odporność na uderzenia</b>	Tak
<b>Stopień ochrony (ip)</b>	IP2X
<b>Szerokość</b>	154.95mm
<b>Wysokość</b>	83.95mm
<b>Głębokość</b>	43.3mm
<b>Zgodność z bs 4662</b>	Nie
<b>Odporność udarowa</b>	IK02
<b>Zakres temperatury pracy</b>	-5-40°C
<b>Temperatura magazynowania (min-max)</b>	-5-40°C