

Wiertło puszkowe uniwersalne PDLGU68 68mm srebrne 053383

Przeznaczone do betonu lekkiego, cegieł murarskich, sylikatowych, cegieł dziurawek i miękkiego piaskowca. Wiertła uniwersalne, system oznaczenia kolorem: srebrny. Segmenty spawane laserowo. Mocowanie z gwintem M16, do stosowania w młotach udarowych z uchwytem SDS-Plus / TE-C. Adapter stożkowy do stosowania w wiertarkach z gwintem wrzeciona M18x2,5. Duże rowki wyrzutowe zapewniają łatwe usuwanie rdzenia wiertarskiego. Głębokość robocza: 65 mm. UWAGI: Dobór odpowiedniego wiertła do danego rodzaju materiału może znacznie wydłużyć trwałość segmentów diamentowych! Wiertła puszkowe wolno stosować wyłącznie przy wyłączonym mechanizmie udarowym!



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|--------------|
| Alt. ID produktu | 053383 |
| Nazwa producenta | PROTEC.CLASS |
| ID produktu wg producenta | 05103926 |
| Nazwa marki | Protec |

Opis ETIM

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Klasa | Otwornica (EC000415) |
| Grupa | Elektronarzędzia (EG000051) |
| Średnica | 68 mm |
| Głębokość cięcia | 65 mm |
| Średnica wiertła centrującego | 16 mm |
| Fazownik | Brak informacji |
| Do drewna | Nie |
| Do tworzywa sztucznego | Nie |
| Do włókna szklanego | Nie |
| Do aluminium | Nie |
| Do mosiądzu | Nie |
| Do stali szlachetnej | Nie |
| Do żeliwa | Nie |
| Do metali nieżelaznych | Nie |
| Do stali | Nie |
| Rodzaj mocowania | Chwył |

Dodatkowe atrybuty produktu

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1070372 |
|--------|---------|