

# UCT-EMLP (29X8) PL-100 - Etykieta z tworzywa sztucznego



0803477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803477>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Etykieta z tworzywa sztucznego, Mata, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: klejenie, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm

## Korzyści

- Seria UniCard UCT-EM ... oferuje oznaczniki do urządzeń i aparatury łączeniowej różnych producentów
- Nadruk na oznacznikach w postaci jednolitych arkuszy odbywa się łatwo, precyzyjnie i szybko przy użyciu drukarek do kart
- Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

## Dane handlowe

Numer artykułu	0803477
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2418
Klucz produktu	BG2418
GTIN	4055626080833
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,511 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,99 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	PL

# UCT-EMLP (29X8) PL-100 - Etykieta z tworzywa sztucznego



0803477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803477>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Oznacznik do urządzeń
Opisywanie	
Technologia oznakowania	Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung

### Wymiary

Szerokość	28,90 mm
Wysokość	8,00 mm
Głębokość	0,90 mm

### Pole tekstowe

Szerokość pola tekstowego	29 mm
Wysokość pola tekstowego	8 mm

### Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Klej	Akryl
Kolor	biały (RAL 9010)
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał element bazowy	PC
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

#### Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

# UCT-EMLP (29X8) PL-100 - Etykieta z tworzywa sztucznego



0803477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803477>

## Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol (99%) [67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

## Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 22479:2022-08
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Metoda	Metoda B
Cykle	2

## Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

## Normy i przepisy

### Normy

Normy/przepisy	EN 45545-2
----------------	------------

## Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

# UCT-EMLP (29X8) PL-100 - Etykieta z tworzywa sztucznego



0803477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803477>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# UCT-EMLP (29X8) PL-100 - Etykieta z tworzywa sztucznego



0803477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803477>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

### EF3.1 Zmiana klimatu

CO2e kg	0,073 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)