


## Przelotowa złączka szynowa / PT 6 BU

Przelotowa złączka szynowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, AWG: 20 - 8, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 42,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	4046356494663
Alt. ID produktu	3211819
Nazwa producenta	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
ID produktu wg producenta	3211819
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85369010

### Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa przelotowa (EC000897)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,5..6 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0,5..6 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,5..6 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,5..6 mm <sup>2</sup>
Prąd znamionowy In	41 A
Napięcie znamionowe	1000 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk sprężynowy
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Zacisk sprężynowy
Pozycja połączenia	Z góry / u góry
Liczba poziomów	1
Liczba zacisków na poziom	2
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Szerokość / rozmiar rastra	8,2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	42,2 mm

Długość	57,7 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone	Tak
Wymagana płytką zamykająca	Tak
Kolor	Niebieski
Wewnętrzne piętra zmostkowane	Nie

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1066703
--------	---------