


# Złączka przelotowa ZUG-G10

Złączka przelotowa ZUG-G10



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5902626101640 |
| Nazwa producenta          | POKÓJ S.E.    |
| ID produktu wg producenta | A11-0201      |
| Kraj pochodzenia          | Polska        |
| PKWiU                     | 27.12.40.0    |
| KGO                       | 0             |
| Kod celny                 | 8536909       |

## Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa przelotowa (EC000897)                     |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,5..6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 0,5..6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,5..10 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,5..6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Prąd znamionowy In                                                | 57 A                                                      |
| Napięcie znamionowe                                               | 690 V                                                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Pozycja połączenia                                                | Z góry / u góry                                           |
| Liczba poziomów                                                   | 1                                                         |
| Liczba zacisków na poziom                                         | 2                                                         |
| Sposób montażu                                                    | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                              |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                  |
| Zakres temperatur pracy                                           | -25..100 °C                                               |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V2                                                        |
| Szerokość / rozmiar rastra                                        | 8 mm                                                      |

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu      | 45 mm |
| Długość                                        | 42 mm |
| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie   |
| Wymagana płytka zamykająca                     | Tak   |
| Kolor                                          | Żółty |
| Wewnętrzne piętra zmostkowane                  | Nie   |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1066904 |
|--------|---------|